




MONTAGE HANDLEDING:

Wall Art Reliëf Schilderij - Wand Kunst Muurpaneel 3D - Reliëf Wanddecoratie - Cubiqz



1. Vouw de randen van het paneel op de reeds aangebrachte dubbele stanslijn. Maak een scherpe vouw zodat het frame mooi vierkant is
2. Verwijder de beschermfolie op het kartonnen plaatje. Leg op de verdikte rand en plak deze vast. Druk stevig langs de plakranden



1. Plak de hoekjes van het schilderij vast met de reeds aangebrachte dubbelzijdige tape. Druk stevig aan!
2. Je Wall Art reliëfschilderij is klaar



1. Het paneel is nu gevormd en kan aan de muur worden bevestigd met de (meegeleverde) zelfklevende spijker
2. Plak de TESA zelfklevende tape op de muur
3. Druk de TESA-spijker op de tape
4. Bevestig het paneel door de spijker door het karton te klikken

MIX, MATCH AND COMBINE

- Use single or combine multiple paintings.
- Mix and Match the color frames and hang the paintings horizontally or vertically or a combination of these.


Mix, match en combineer

- Te gebruiken als enkel schilderij of combineer meerdere schilderijen
- Mix en Match de verschillende kleuren lijsten en hang de schilderijen horizontaal of verticaal of een combinatie hiervan



DIY, creëer je eigen look

Wil je het ingelijste reliëfpaneel naar je favoriete kleuren aanpassen? Personaliseer het door het in je eigen gewenste kleuren te schilderen! Creëer een eigen look die past bij elke kleur woninginrichting



Geeignet für / Convient pour / Geschikt voor:

Untergründe	Tapete*	Putz*
Surfaces	Tapiserie, Papiers Peints*	Cripi*
Substraten	Behang*	Pleisterwerk*

*0,5mm Rauheit
*rugosité ≤ 0,5mm
*0,5 mm Onafzet

⚠️ Für andere Untergründe, (z.B. Glas, Fliesen, Metall, Holz, Mauerwerk, Beton, etc.) nutzen Sie bitte unsere weiteren tesa® Smart Mounting Solutions. ⚠️ Pour toute autre surface (par ex. carrelage, pierre, supports transparents) veuillez utiliser les autres solutions de fixation de tesa® Smart Mounting Solutions. ⚠️ Voor andere ondergronden (bijv. glas, tegels, metaal, hout, metselwerk, beton) raadpleegt u onze andere montageoplossingen de tesa® Smart Mounting Solutions.

⚙️ Höhenverstellbar / Réglable en hauteur / Hoogte regelbaar

⚙️ Spurlos wiederablösbar / Retirable sans trace / Verwijderbaar zonder sporen

⚙️ Klebenagel wiederverwendbar / Clou adhésif réutilisable / Klevende spijker herbruikbaar

⚠️ tesa® Klebenagel – die praktische Alternative zu Schrauben und Nägeln, um Objekte schnell, einfach und sicher anzubringen, ohne den Untergrund zu beschädigen. Speziell entwickelt für leicht raue, empfindliche Untergründe wie Tapete, Putz.

⚠️ HINWEIS! Untergrund muss sauber, fettfrei und ausreichend tragfähig sein. Nicht geeignet für Vinyltapeten, Antifaltoberflächen. Nicht unter 15°C verkleben. Temperaturen über 40°C, Unebenheiten größer 0,5 mm und sehr hohe Luftfeuchtigkeit reduzieren die Halteleistung.

⚠️ Les Clous adhésifs tesa® – l'alternative pratique et fiable au clous et vis pour fixer rapidement et facilement des objets au mur, sans endommager la surface. Conçus spécialement pour les supports légèrement rugueux et délicats, comme le papier peint, le cripi.

⚠️ ATTENTION ! La surface doit être propre, non grasse et suffisamment solide. Le pouvoir adhésif max. dépend de la charge admissible et de la solidité du mur. Ne collez pas pour des papiers peints vinyle et de surfaces antiadhésives. Pouvoir adhésif réduit par des températures supérieures à 40°C, les irrégularités des surfaces supérieures à 0,5mm et une forte humidité. Ne pas appliquer si la température est inférieure à 15°C. Réglable en hauteur.

⚠️ tesa® Klevende spijker – het praktische alternatief voor schroeven en spijkers, om objecten snel, eenvoudig en veilig te bevestigen zonder de ondergrond te beschadigen. Speciaal ontwikkeld voor licht ruwe, gevoelige ondergronden, zoals behang, pleisterwerk.

⚠️ OPMERKING! Ondergrond moet schoon en vrijrij zijn en voldoende draagvermogen hebben. De max. draagkracht hangt af van het draagvermogen van de ondergrond. Ongeschikt voor vinylbehang en anti-rechtoppervlakken. Niet verwijderen bij temperaturen onder 15°C. Temperaturen van meer dan 40°C, onafzetten groter dan 0,5mm en zeer hoge luchtvochtigheid verminderen de draagkracht. Hoogte regelbaar – voor een optimale strakke uitlijning.